

Traditionnelles

Andromède

Alu isolé

Avec son âme en polystyrène expansé, ANDROMÈDE est une porte de garage isolée constituée d'un panneau de 28 mm d'épaisseur. Ses rainures verticales au pas de 105 mm lui apportent un **esthétisme traditionnel**. Avec **penture et contre-penture**, ANDROMÈDE est personnalisable grâce à ses nombreux coloris.

Isolation renforcée



18 COLORIS AU CHOIX

Large choix de coloris avec laquage labellisé



ASPECT BOIS

Chêne doré

texturé 0007 D

Disponible en option

RAL 9016 G

RAL 1015 G

RAL 7035 G

RAL 9006 G

RAL 8014 G

RAL 7039 G

RAL 7016 G

RAL 9005 G

RAL 3004 G

RAL 6021 G

RAL 6005 G

RAL 5003 G

RAL 5023 G

RAL 5024 G

RAL 7022 G

0096F

0056F

Autres coloris RAL disponibles en option

Légendes des références couleur ci-contre : G : Givré / F : Futura

Tempo

PVC

Cette porte est composée de 4 à 7 panneaux PVC monobloc de 24 mm d'épaisseur. Elle est équipée d'un portillon de service pour une facilité d'accès, et offre la possibilité d'une ouverture soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur.

Facile d'entretien

Economique

Fonction portillon pour une facilité d'accès



COLORIS AU CHOIX

BLANC

SABLE 1015

GRIS 7035



Vos garanties



Produits

Nos produits bénéficient d'une **garantie de 5 ans*** (hors accessoires et moteurs) contre tout vice de fabrication dans la mesure où le produit a été posé selon les règles de l'art, utilisé dans des conditions normales pour un usage résidentiel et correctement entretenu.

Finition



ALU THERMOLAQUÉ**

L'adhérence du thermolaquage sur le métal est garantie 10 ans* (5 ans pour une exposition proche d'une côte maritime ou d'une atmosphère agressive).

PORTES DE GARAGE : Magny Cours - Andromède.

VOLETS BATTANTS : Daytona - Monte Carlo - Orion - Centaure.

VOLETS COULISSANTS : Fuji - Sebring - Stella - Aquila.

PERSIENNES : Securalux.



Pour les coloris aspects bois
QUALIDECO.



ACIER**

PORTES DE GARAGE : Carsec Pro latérale - Carsec Pro.

Si > à 10 km
du bord de mer

Option spécial bord de mer



0 - 10 km
du bord de mer

Tenue de la laque sur les faces apparentes extérieures de la porte, panneaux et huisseries (corrosion, cloques, hors blessure).

**TRAITEMENT ANTI CORROSION SPÉCIAL
ZONES EXPOSÉES AUX ENVIRONNEMENTS
EXTÉRIEURS SALINS ET HUMIDES**



> 10 km
du bord de mer

* Détails des conditions de garantie disponibles auprès de votre installateur.

Les légères différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige. En cas d'exposition directe au soleil, les panneaux laqués peuvent présenter une déformation liée à la différence d'échauffement entre le côté intérieur et le côté extérieur du panneau. Ce phénomène physique, accentué pour les coloris foncés, est normal. Il se résorbe totalement avec le refroidissement du panneau.

** Les défauts couverts par la garantie sont les suivants : décollement, écaillage, corrosion. Phénomène naturel, le vieillissement du thermolaquage (farinage, perte de brillance, décoloration uniforme) n'est pas pris en compte par la garantie. Ce phénomène est progressif dans le temps, et est le résultat de l'exposition naturelle aux UV, intempéries, environnement.

PVC
HORS VOILETS ROULANTS

GARANTIE*

10
ANS

Constante de teinte
des profilés PVC.

PORTES DE GARAGE :
Tempo.

VOILETS BATTANTS :
Cassiopee - Mira.

PERSIENNES :
Percolux - Monaco.

PVC PLAXÉ

GARANTIE*

7
ANS

La tenue aux UV des décors
du film des profilés plaxés est
garantie 7 ans* (volet installé
en France continentale à une
altitude inférieure à 1200 m).

VOILETS BATTANTS :
Sirius.

VOILETS ROULANTS
ALU & PVC

GARANTIE*

5
ANS

Adhérence du revêtement
sur le support pour les volets roulants
ALU et constante de teinte pour
les volets PVC.

VOILETS ROULANTS :
Éveil.

GARANTIE*

2
ANS

ACCESSOIRES

L'intégralité de nos accessoires :
serrures, gonds, visserie... et
décorations métalliques brossées.

Le saviez-vous ?

Au sein de notre laboratoire unique, chaque conception est soumise à des tests et essais de résistance (au vent, au variation de température), d'endurance, de durabilité et de sécurité.

TESTS

RESISTANCE

LABORATOIRE

