

Pour le LE NEUF

Solution Éveil-Linteau

Volet roulant avec coffre linteau

Ce volet est conçu pour équiper les fenêtres et autres ouvertures en construction neuve ou en création d'ouverture.

Le coffre linteau est invisible, totalement dissimulé dans la maçonnerie.



Excellente isolation thermique

Coefficient d'isolation*

$U_c = 0,7 \text{ W/m}^2.K$

* Plus ce coefficient est faible, meilleure est l'isolation.



2 PAREMENTS DISPONIBLES



**APPRÊT
POUR ENDUIT**

(bois-ciment)
Coffre de 280.



**PAREMENT
BRIQUE**

(7 mm)
Coffre de 280.

COFFRE DE VOLET RENFORCÉ



IDÉAL POUR LES GRANDES OUVERTURES

- Conception unique et renforcée pour une rigidité accrue
- Stabilité maximale : fixation solide à la maçonnerie grâce aux anneaux d'accroche

Optez pour la fiabilité et la performance, même pour les dimensions les plus imposantes.

6 TYPES DE LAME

LES LAMES EN PVC

Le choix économique

Lames de 11x50, 14x50,
jusqu'à 2 800 mm de largeur.

LES LAMES EN ALUMINIUM

Le choix de l'esthétisme et de la performance

Lames de 8x40, 11x50, 12x55, microperforée
9x35, jusqu'à 4 500 mm de largeur et un
important choix de coloris.



Coffres tunnel vides

Maine Clôtures propose également des coffres tunnels vides (sans volet roulant), ainsi que des réservations demi-linteau pour la pose d'un volet roulant bloc-baie demi-linteau.



Volet roulant seul, sans coffre

Cette solution permet l'installation d'un volet roulant dans tout coffre linteau déjà posé.

Elle comprend :

- Un axe avec des interfaces pour coffre linteau.
- Un tablier assemblé avec sa lame finale.
- Des coulisses avec tulipes.

