

Ouverture AU PLAFOND

Carsec pro

à l'extérieur

Acier

Isolation

Personnalisation

Confort d'utilisation

LA PORTE DE GARAGE PERSONNALISABLE,
SILENCIEUSE ET ROBUSTE

Refoulement plafond avec 100% de passage utile dans la baie
et les espaces devant et dans le garage restent libres.

« LE SECRET ? LA QUALITÉ ! »

- Des pièces de qualité garantissent une **durabilité** optimisée.
- Pour une meilleure tenue, les pattes de fixation sont en alu d'épaisseur 1,5 mm, avec un étrier de maintien des rails.
- **Gages de robustesse**, le guide de refoulement de la roulette haute et la pièce de fixation des ressorts sont fabriqués en fonte d'aluminium.



EN TOUTE SÉCURITÉ

Détection d'obstacles et dispositif anti-chute intégrés pour un usage en toute sérénité. Effractions retardées grâce au système anti-relevage.



FINITION RÉFLÉCHIE, DURABILITÉ OPTIMISÉE

Pour une protection parfaite contre l'humidité et la corrosion, les sabots d'huissérie sont en inox thermolaqués et réhaussés du sol.



Ouverture **AU PLAFOND****à l'intérieur****FINITIONS, LE SOUCI DES DÉTAILS**

- Les huisseries sont **entièrement laquées** au coloris extérieur des panneaux.
- La face intérieure et l'ensemble des éléments du tablier sont **laqués blanc**.

KIT DE FIXATION DU RAIL MOTEUR SUR TRAVERSE ARRIÈRE

Permet la pose d'un rail moteur même quand les plafonds sont hauts, qu'il y a une présence d'obstacles ou que les matériaux du plafond ne permettent pas une fixation facile.

DIMENSIONS

Largeur maxi	5 500 mm
Hauteur maxi	3 500 mm
Retombée de linteau min	115 mm
Écoinçon gauche	105 mm
Écoinçon droit	105 mm
Profondeur de refoulement	selon hauteur et manœuvre

SILENCE & FLUIDITÉ

- Le mouvement se fait simplement et sans bruit grâce à des ressorts insérés dans les montants de la porte.
- Pour une bonne compression de la porte et une durabilité optimisée, des doubles roulettes, plus épaisses que des roulettes standard, sont utilisées.

**AU CHAUD & AU SEC !**

- Pour une **protection thermique optimale** du garage, les panneaux en **acier de 40 mm** sont isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane.
- Les joints sur les trois côtés et les capuchons de profils de panneaux certifient une **bonne étanchéité** à l'air et à l'eau.

